

Dachleitern



Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossen-anordnung.

- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich ge-neigten Trittflächen.
- Außermittige Sprossen-anordnung.
- Stabile Holzprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.


04



Verfügbare Dachleitervarianten



Leichtmetall-Dachleitern erhältlich in verschiedenen Farben



Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittfläche benutzt werden

| Leiterlänge m | Leiterbreite mm | Sprossen- anzahl | Holmhöhe mm | Gewicht kg | Aluminium, natur Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 2,00 | 340 | 7 | 110 | 2,4 | 40395 | 96,- |
| 2,80 | 340 | 10 | 110 | 4,0 | 40396 | 137,- |
| 4,20 | 340 | 15 | 110 | 6,8 | 41237 | 194,- |

| Kupferbraun Bestell-Nr. | Ziegelrot Bestell-Nr. | Braun Bestell-Nr. | Anthrazitgrau Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. € |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 40397 | 41391 | 41392 | 41395 | 165,- |
| 40398 | 41393 | 41394 | 41396 | 210,- |
| 40399 | 41235 | 41236 | 41397 | 331,- |