

# BERUFSSPEZIFISCHE PRODUKTE

Leitern gemäß DGUV Information 208-016  
(bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.



## Aluminium-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse

Handliche Leiterteile, Steckverbindungen mit Verriegelung, Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt, rutschfeste Leiterschuhe, zulässige Belastung des 4-teiligen Satzes 100 kg, gemäß DIN 4567.

Unterleiter mit 0,90m breiter nivello®-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

| Leiterkombination          | 2-teiliger Satz | 3-teiliger Satz | 4-teiliger Satz |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m      | 5,40            | 6,80            | 8,20            |
| Leiterlänge m              | 4,27            | 5,67            | 7,07            |
| Leiterbreite oben/unten mm | 140/900         | 140/900         | 140/900         |
| Sprossenanzahl             | 13              | 18              | 23              |
| Gewicht ca. kg             | 12,0            | 15,8            | 19,3            |
| Bestell-Nr.                | 11013           | 11018           | 11023           |
| UVP ohne MwSt. Euro        | 424,00          | 587,00          | 750,00          |



Abb. Bestell-Nr. 11018

|                            | Einzel-Unterteil | Einzel-Mittelteil | Einzel-Oberteil |
|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Leiterlänge m              | 1,65             | 1,65              | 2,87            |
| Leiterbreite oben/unten mm | 340/900          | 340/430           | 140/430         |
| Holmhöhe mm                | 73               | 73                | 73              |
| Gewicht ca. kg             | 5,3              | 3,8               | 6,7             |
| Sprossenanzahl             | 5                | 5                 | 8               |
| Bestell-Nr.                | 12005            | 12006             | 12008           |
| UVP ohne MwSt. Euro        | 189,00           | 163,00            | 235,00          |



Abb. Bestell-Nr. 12005, 12006, 12008

## Aluminium-Glasreinigerleiter-Oberteil

Kurzes, oberes Leiterteil mit Laufrollen, Länge 1,68 m.

Ideal für platzsparenden Transport und Lagerung.

Mit abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt und rutschfesten Leiterschuh.

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Leiterlänge m              | 1,68    |
| Leiterbreite oben/unten mm | 140/430 |
| Sprossenanzahl             | 4       |
| Gewicht ca. kg             | 4,3     |
| Bestell-Nr.                | 12009   |
| UVP ohne MwSt. Euro        | 174,00  |



Abb. Bestell-Nr. 12009



Abb. Bestell-Nr. 19280

**Aufsteckteil** mit Laufrollen und Anlegegummi, passend für Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Länge m           | 1,00   |
| Breite m          | 0,29   |
| Gewicht ca. kg    | 3,5    |
| Bestell-Nr.       | 19280  |
| UVP o. MwSt. Euro | 162,00 |