



Abb. Bestell-Nr. 174535

## Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken\* und Doppel-Plattform

Preiswertes, universell einsetzbares Standard-Gerüst mit besonders großformatiger Arbeitsfläche.

Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 1,35 m x 1,80 m, 2,45 m oder 3,00 m.

Sicherer Stand durch breite Fahrbalken, Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.

Durch Steckverbindungen und Schnellverschlüsse lässt sich das Gerüst ohne Werkzeug schnell auf- und abbauen. Geringes Gewicht der Einzelteile.

### Technik in der Übersicht:

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0 kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,50 m
- Gerüstgrößen: 1,35 x 1,80 m / 1,35 x 2,45 m / 1,35 x 3,00 m
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilern bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip = sichere Ersatzteilversorgung



\*Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

Arbeitshöhe bis ca. m	4,50	4,50	4,50	5,50	5,50	5,50	6,50	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50
Gerüsthöhe m	3,45	3,45	3,45	4,45	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45	6,45	6,45	6,45
Plattformhöhe m	2,45	2,45	2,45	3,45	3,45	3,45	4,45	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45
Gerüstgröße 1,35 m x	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
Gewicht ca. kg	106,0	122,0	133,0	119,0	137,0	148,0	167,0	186,0	198,0	216,0	246,0	268,0
Bestell-Nr.	173235	174235	175235	173335	174335	175335	173435	174435	175435	173535	174535	175535
UVP ohne MwSt. Euro	2.428,00	2.641,00	2.732,00	2.884,00	3.103,00	3.200,00	3.552,00	3.777,00	3.880,00	4.642,00	5.046,00	5.206,00

Gerüstgröße	1,35 x 1,80 m											1,35 x 2,45 m											1,35 x 3,00 m											
Plattformhöhe m	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45				
Stückliste	Best.-Nr.	173235	173335	173435	173535	173635	173735	173835	173935	173035	173135	Best.-Nr.	174235	174335	174435	174535	174635	174735	174835	174935	174035	174135	Best.-Nr.	175235	175335	175435	175535	175635	175735	175835	175935	175035	175135	
Aufsteckrahmen 1,00m	27902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	27902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	27902	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2,00m	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
Geländerrahmen 1,00m	27903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Geländer längs	27955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	27956	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	27957	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	
Plattform mit Klappe	27931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	27910	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	27933	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	
Plattform ohne Klappe	27932	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	27930	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	27934	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	
Bordbrett Stimsseite	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Bordbrett Längsseite	27943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27944	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Diagonalstrebe	27937	2	4	6	6	8	10	12	12	14	16	27908	2	4	6	6	8	10	12	12	14	16	27938	2	4	6	6	8	10	12	12	14	16	
Horizontalstrebe	27935	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27907	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27936	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Fahrbalken 2,00 m	27923	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	27923	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	27923	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	
Lenkrolle Ø 200mm	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Antritt-Bügel	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


	Ballastierung kg											Ballastierung kg											Ballastierung kg										
<b>Einsatz Innenbereich</b>																																	
Mittiger Aufbau	80	150	70	90	120	180	210	210	250	290	80	150	0	0	20	60	90	70	100	140	50	110	0	0	0	30	60	30	60	110			
Seitlicher Aufbau	n.m.	n.m.	80	100	140	180	220	230	260	300	n.m.	n.m.	70	80	110	160	190	190	220	270	n.m.	n.m.	50	60	90	140	170	160	200	240			
<b>Einsatz Außenbereich</b>																																	
Mittiger Aufbau	90	190	160	250	340	490	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	130	220	70	150	220	350	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	130	240	90	180	260	410	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.			
Seitlicher Aufbau	n.m.	n.m.	160	250	340	490	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.m.	n.m.	140	240	310	440	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.m.	n.m.	170	280	360	510	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.			

n.m. = nicht möglich  
n.z. = nicht zulässig

**Hinweis:**

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Wählen Sie zwischen 3 Gerüstgrößen:



8,50	8,50	8,50	9,50	9,50	9,50	10,50	10,50	10,50	11,50	11,50	11,50	12,50	12,50	12,50	13,50	13,50	13,50
7,45	7,45	7,45	8,45	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45	10,45	10,45	10,45	11,45	11,45	11,45	12,45	12,45	12,45
6,45	6,45	6,45	7,45	7,45	7,45	8,45	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45	10,45	10,45	10,45	11,45	11,45	11,45
1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
228,0	260,0	282,0	242,0	275,0	297,0	254,0	289,0	312,0	303,0	348,0	382,0	316,0	363,0	396,0	329,0	378,0	411,0
173635	174635	175635	173735	174735	175735	173835	174835	175835	173935	174935	175935	173035	174035	175035	173135	174135	175135
4.916,00	5.326,00	5.492,00	5.372,00	5.788,00	5.960,00	5.646,00	6.068,00	6.246,00	6.736,00	7.337,00	7.572,00	7.010,00	7.617,00	7.858,00	7.466,00	8.079,00	8.326,00