



Abb. Bestell-Nr. 154162

Aluminium-Leiterbühne

Aus der Leiterbühne und 2 geeigneten Leitern (1-teilige Anlegeleitern) machen Sie in kurzer Zeit ein universell sicheres Steigergerät.

Plattform mit Durchstieg. Der Aufbau erfolgt durch 2 Personen. Entscheiden Sie zwischen 1,80m, 2,45m und 3,0m Bühnenlänge. Die maximale Arbeitshöhe beträgt 7,0m.

Die Leiterbühnen sind für den wandseitigen Aufbau konzipiert und besonders geeignet für Innen- und Außenarbeiten an Dach, Hallen, Fassaden u. a.

Die hier abgebildeten Leitern sind im Lieferumfang nicht enthalten.

WICHTIG: Es dürfen nur Anlegeleitern mit einer Außenbreite von 420 mm, bis max. 20 Sprossen (Artikel-Nr.: 10006–10020, 10306–10320, 10506–10520) verwendet werden.

Technik in der Übersicht:

- Lastklasse/Gerüstgruppe 2, Nutzlast 1,5 kN/m²
- Bühnenlängen: 1,80m, 2,45m bzw. 3,00m
- Max. Arbeitshöhe 7,0m
- Maßgebliche Bauteile auch bei Rollgerüsten einsetzbar

Arbeitshöhe abhängig von der Leiterlänge max 7,00m			
Bühnenlänge m	1,80	2,45	3,00
Gewicht ca. kg	80	95	104
Bestell-Nr.	154152	154162	154172
UVP ohne MwSt. Euro	2.432,00	2.534,00	2.578,00