



Abb. Bestell-Nr. 50088

Arbeitshöhe bis ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35
Gesamthöhe m	1,67	1,91	2,15	2,38	2,62	2,85	3,09
Platthöhe m	0,95	1,19	1,42	1,66	1,89	2,13	2,36
Schrittlänge m	1,00	1,15	1,29	1,43	1,60	1,75	1,90
Untere Außenbreite m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Stufenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht ca. kg	10,3	11,7	12,6	13,9	15,8	17,2	18,4
Bestell-Nr.	50084	50085	50086	50087	50088	50089	50090
UVP ohne MwSt. Euro	341,00	374,00	417,00	461,00	477,00	524,00	559,00

## Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar

Mit großer Standplattform und Ablageschale

80mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone. Große Standplattform ca. 400 x 400mm; Ablageschale oben ca. 350 x 200mm, klappbar.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

2 Handläufe ca. 750mm lang, zum Selbstanbau (ab Bestell-Nr. 50088 1.300mm lang).

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°.



Abb. Bestell-Nr. 51086

Arbeitshöhe bis ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35
Gesamthöhe m	1,67	1,91	2,15	2,38	2,62	2,85	3,09
Platthöhe m	0,95	1,19	1,42	1,66	1,89	2,13	2,36
Schrittlänge m	1,16	1,31	1,45	1,60	1,76	1,91	2,06
Untere Außenbreite m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Stufenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht ca. kg	13,2	14,6	15,5	16,8	18,7	20,1	21,3
Bestell-Nr.	51084	51085	51086	51087	51088	51089	51090
UVP ohne MwSt. Euro	443,00	478,00	522,00	563,00	579,00	628,00	668,00

## Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit Rollen und Griff

Mit großer Standplattform und Ablageschale

80mm tiefe geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, mit 2 Hubrollen Ø 125mm, 2 Handgriffen, Stahl verzinkt. Große Standplattform ca. 400 x 400mm; Ablageschale oben ca. 350 x 200mm, klappbar.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

2 Handläufe ca. 750mm lang, zum Selbstanbau (ab Bestell-Nr. 51088 1.300mm lang).

Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben zum einfachen Selbstanbau (Anleitung liegt bei). Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°.

