

# Aluminium-Plattformleiter einseitig begehbar fahrbar

## Mit großer Standplattform

80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit Feststeller.

2 Handläufe und Geländer mit Knieleiste.

Große rutschfeste Arbeitsplattform ca. 510 x 600 mm mit umlaufender Fußleiste. Plattformleiter durch abschraubbare Diagonalstreben klappbar – für eine platzsparende Aufbewahrung.

Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für eine hohe Standsicherheit.

Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Abb. Bestell-Nr. 52508

## Zubehör:



**Nachrüstset clip-step Trittaufgabe:**  
Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



**Nachrüstset clip-step R13 Trittaufgabe:**  
Zertifizierter rutschhemmender Belag. Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und överschmierten Arbeitsumgebungen. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.

Mehr Informationen finden Sie auf Seite 220–221.

<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>3,85</b>	<b>4,10</b>	<b>4,60</b>
Gesamthöhe m	2,85	3,10	3,60
Plattformhöhe m	1,85	2,08	2,56
Schrittlänge m	1,46	1,57	1,78
Untere Außenbreite m	1,20	1,46	1,46
Stufenanzahl inkl. Plattform	8	9	11
Gewicht ca. kg	45,5	49,5	54,0
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>52508</b>	<b>52509</b>	<b>52511</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>1.279,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>1.416,00</b>