

Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter 2-teilig

Flexibler Einsatz – Bestimmungsgemäße Verwendung

Unter Berücksichtigung der DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt den Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft.

Stabile Metall-Führungsbeschläge, Holme aus GFK-Profil, Sprossen aus Aluminium, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Sprossenabstand 280mm, Außenbreite 420mm.

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar.

Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.

Bestell-Nr. 35108–35112 Schiebeleiter, Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand, beide Leiterteile getrennt verwendbar, Bestell-Nr. 35112 oben mit Wandlaufrollen.

Bestell-Nr. 35214–35220 Seilzugleiter, Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkende Einfallhaken, oben mit Wandlaufrollen.



Hinweis: Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter ab 3,0m Leiterlänge

Die Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter können Sie wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: fester Verbau, fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Abb. Bestell-Nr. 35214, Fixierung der Leiter mit Haken

Arbeitshöhe bis ca. m	5,30	6,10	7,20	8,40	9,50	10,30	11,40
Leiterlänge ausgefahren m	4,20	5,00	6,10	7,30	8,40	9,20	10,30
Leiterlänge eingefahren m	2,45	3,00	3,60	4,20	4,70	5,30	5,80
Holmhöhe mm	73	73	73	73	98	98	98
Sprossenanzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Gewicht ca. kg	13,3	15,7	18,9	24,5	39,0	44,5	48,5
Bestell-Nr.	35108	35110	35112	35214	35216	35218	35220
UVP ohne MwSt. Euro	586,00	705,00	864,00	1.099,00	1.237,00	1.442,00	1.587,00

Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter mit 'roll-bar'-Traverse

Wie oben, jedoch zusätzlich mit 'roll-bar'-Traverse. Die manuell umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Bewegen der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort.

Die 'roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Sprossenanzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Gewicht ca. kg	14,9	17,4	20,5	26,0	41,0	46,0	50,5
Traversenbreite m	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Bestell-Nr.	35608	35610	35612	35614	35616	35618	35620
UVP ohne MwSt. Euro	790,00	909,00	1.071,00	1.310,00	1.442,00	1.654,00	1.798,00