

Aluminium-Regalleiter für Doppelregal seitlich verschiebbar

80mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, max. Gangbreite 1,60m, Breitenschwankungen bis zu 20mm werden vom Laufwerk ausgeglichen.

Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben.

Leiterbreite 400mm, Leiterbreite inkl. Rollen 580mm.
Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhänghöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 49,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



Abb. Bestell-Nr. 44609

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,65 | 2,88 | 3,12 | 3,35 | 3,59 | 3,82 | 4,06 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Leiterlänge m | 1,78 | 2,03 | 2,28 | 2,53 | 2,78 | 3,03 | 3,28 |
| Senkrechte Einhänghöhe m | 1,50 | 1,73 | 1,97 | 2,20 | 2,44 | 2,67 | 2,91 |
| Ausladung m | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 1,01 | 1,09 | 1,18 |
| Stufenanzahl | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gewicht ca. kg | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 |
| Bestell-Nr. | 44606 | 44607 | 44608 | 44609 | 44610 | 44611 | 44612 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 619,00 | 651,00 | 687,00 | 727,00 | 769,00 | 804,00 | 840,00 |

Aluminium-Regalleiter für Doppelregal drehbar

80mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, max. Gangbreite 1,60m, Breitenschwankungen bis zu 20mm werden vom Laufwerk ausgeglichen.

Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben.

Leiterbreite 400mm, Leiterbreite inkl. Rollen 580mm.
Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhänghöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 49,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



Exemplarische Darstellung

Lagerung

| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,44 | 3,67 | 3,91 | 4,14 | 4,38 | 4,61 | 4,85 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Leiterlänge m | 1,78 | 2,03 | 2,28 | 2,53 | 2,78 | 3,03 | 3,28 |
| Senkrechte Einhänghöhe m | 2,59 | 2,82 | 3,06 | 3,29 | 3,53 | 3,76 | 4,00 |
| Ausladung m | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,50 |
| Stufenanzahl | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gewicht ca. kg | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 23,0 |
| Bestell-Nr. | 44506 | 44507 | 44508 | 44509 | 44510 | 44511 | 44512 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 607,00 | 642,00 | 682,00 | 715,00 | 757,00 | 793,00 | 827,00 |

Schienenanlage für Regalleitern

| Schienenanlage | Bestell-Nr. | UVP o. MwSt. Euro |
|--|-------------|-------------------|
| Aluminium-Rohr Ø 30mm, 3.000mm lang | 30308 | 40,00 |
| Aluminium-Rohr Ø 30mm, 3.000mm lang eloxiert | 30309 | 43,00 |
| Rohr Ø 30mm, 3.000mm lang stahl/verzinkt | 30318 | 40,00 |
| Zwischenhalter (je 1m Rohr 1 St. erforderlich) | 30310* | 13,00 |
| Halter mit Endanschlag rechts | 30311* | 22,00 |
| Halter mit Endanschlag links | 30312* | 22,00 |

*Montagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten



Abb. Aluminium-Rohr mit Halter, mit Endanschlag rechts und links

