

Z 600 Schiebeleiter, 2-teilig



Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 210/211)

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe, max. ca. m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,95	1,83	3,80	58	-	2 × 6	6,0	40245	232,-
4,07	2,39	4,85	58	0,90	2 × 8	9,8	40246	293,-
4,96	3,00	5,75	68	1,00	2 × 10	13,5	40247	356,-
6,09	3,56	6,80	73	1,10	2 × 12	18,0	40248	426,-
7,21	4,07	7,90	73	1,20	2 × 14	19,5	40249	519,-
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	25,0	40214	631,-
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	27,5	40215	757,-
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,0	40216	884,-
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	41,5	40217	1.104,-

Z 500 Schiebeleiter, 2-teilig



Kompakte Abmessungen für einfachen Transport und eine kostengünstige Variante, um große Höhen zu erreichen.

- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 41279.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Auch die Oberleiter ist mit Leiterschuhern ausgestattet.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 210/211)

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe, max. ca. m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,67	2,72	5,45	68	0,90	2 × 9	10,1	41279	297,-
5,47	3,23	6,20	73	0,90	2 × 11	13,2	41281	330,-
6,09	3,56	6,80	73	1,00	2 × 12	15,1	41282	371,-
6,59	3,79	7,30	73	1,10	2 × 13	17,2	41283	402,-
7,21	4,07	7,90	98	1,10	2 × 14	18,4	41284	452,-
7,72	4,36	8,40	98	1,20	2 × 15	19,6	41285	478,-