

Aluminium-Vielzweckleiter 4-teilig mit 'roll-bar'-Traverse



Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter, sowie als Arbeitsbühne.

Beim Einsatz als Arbeitsbühne Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör). 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere sorgen für Einsatzsicherheit.

Sprossenabstand 280 mm.

Mit 0,85 m breiten 'roll-bar'-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rücken-schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die 'roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Verwendungsmöglichkeiten:



Abb. Bestell-Nr. 31412

Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	4,00	4,80	5,30
Leiterlänge als Anlegeleiter m	2,30	2,85	3,65	4,20
Leiterlänge als Stehleiter m	1,20	1,49	1,76	2,02
Höhe als Arbeitsbühne m	0,63	0,63	0,99	0,99
Länge als Arbeitsbühne m	0,90	1,40	1,40	1,96
Schrittlänge als Stehleiter m	0,89	1,05	1,28	1,45
Schrittlänge als Arbeitsbühne m	1,62	2,18	2,40	2,96
Transportmaß m	0,35 x 0,76 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25
Holmhöhe mm	58	58	58	58
Sprossenanzahl	4 x 2	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4
Gewicht ca. kg	12,2	13,5	14,0	15,2
Bestell-Nr.	31416	31410	31412	31414
UVP ohne MwSt. Euro	275,00	293,00	316,00	329,00

Zubehör:

	UVP o. MwSt. Euro
Holzbelag, 1-teilig, passend für 31410 und 31412 Bestell-Nr. 30300	46,00
Holzbelag, 1-teilig, passend für 31414 Bestell-Nr. 30301	61,00
Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für 31410 und 31412 Bestell-Nr. 30303	94,00
Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für 31414 Bestell-Nr. 30304	128,00
Alu-Geländer, anklammerbar für 31410, 31412 und 31414 Bestell-Nr. 30305	95,00



Abb. Bestell-Nr. 30300



Abb. Bestell-Nr. 30303



Abb. Bestell-Nr. 30305
und Bestell-Nr. 30303