

Schiebeleiter TOPIC 1035

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen. Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleiben beim Transport und in Gebrauchsstellung. Die TOPIC 1035 kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden.

Lichte Weite Oberleiter: **300 mm**
 Lichte Weite Unterleiter: **377 mm**
 Außenbreite: **438 mm**
 Sprossenabstand: **280 mm**
 Traversenbreite bis 10 Sprossen: **890 mm**
 Traversenbreite ab 12 Sprossen: **1360 mm**

TIPP:

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leitertraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 30.



Seilzugleiter TOPIC 1037

Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

Lichte Weite Oberleiter: **300 mm**
 Lichte Weite Unterleiter: **377 mm**
 Außenbreite: **438 mm**
 Sprossenabstand: **280 mm**
 Traversenbreite: **1360 mm**
 Holmhöhe (verstärkt): **100 mm**

TIPP:

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leitertraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 30.



Schiebeleiter TOPIC 1035

Min. Länge [m]	Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,75	2,85	2 x 6	1,80	64	7,6	1035.006	249,60
2,29	3,80	2 x 8	2,65	64	12,5	1035.008	326,80
2,84	4,90	2 x 10	3,70	76	14,6	1035.010	373,90
3,39	5,95	2 x 12	4,75	76	18,4	1035.012	452,90
3,99	7,05	2 x 14	5,85	100	22,2	1035.014	535,30
4,54	8,00	2 x 16	6,60	100	24,6	1035.016	645,20
5,09	9,10	2 x 18	7,65	100	28,8	1035.018	759,00

Die mit ① gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



Stufeneinhängetritt

Passendes Zubehör



Einhängplattform Dachrinnenhalter Kopffahrwerk Einhängehaken Traversenrolle

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Seilzugleiter TOPIC 1037

Min. Länge [m]	Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
4,15	7,15	2 x 14	5,80	27,0	1037.014	656,90
4,65	8,30	2 x 16	6,85	30,2	1037.016	717,70
5,20	9,10	2 x 18	7,60	35,5	1037.018	809,20
5,75	10,25	2 x 20	8,70	37,0	1037.020	869,70
6,30	11,35	2 x 22	9,75	41,3	1037.022	1037,30

Die mit ① gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



Stufeneinhängetritt

Passendes Zubehör



Einhängplattform Dachrinnenhalter Kopffahrwerk Einhängehaken Traversenrolle

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.