

Nova B

Flexibles Steigergerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

Produktbeschreibung

- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Holmhöhe: 48 mm
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Produkttyp: Gebördelte Stufen-Stehleiter
 Spreizsicherung: Gurtband
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 80 mm



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Stufenanzahl	Stufenanzahl	Transport-abmessungen
42463	2.1 m	5.8 kg	0,6 m × 0,44 m	0.68 m	3	2 × 3	680 mm × 440 mm × 140 mm
42464	2.3 m	8.1 kg	0,74 m × 0,47 m	0.91 m	4	2 × 4	920 mm × 470 mm × 140 mm
42465	2.55 m	10.2 kg	0,91 m × 0,49 m	1.15 m	5	2 × 5	1.150 mm × 490 mm × 140 mm
42466	2.75 m	12.4 kg	1,1 m × 0,52 m	1.37 m	6	2 × 6	1.380 mm × 520 mm × 140 mm
42467	3 m	14.6 kg	1,27 m × 0,54 m	1.61 m	7	2 × 7	1.610 mm × 540 mm × 140 mm
42468	3.2 m	16.9 kg	1,43 m × 0,56 m	1.84 m	8	2 × 8	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
42470	3.65 m	21.5 kg	1,78 m × 0,61 m	2.3 m	10	2 × 10	2.300 mm × 610 mm × 140 mm