

# Saferstep B

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

## Produktbeschreibung

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.



zum Produkt



## Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: eloxiert  
 Garantie: 10 Jahre  
 Holmhöhe: 68 mm  
 Material: Aluminium  
 Normen: EN 131 professional  
 Produkttyp: Gebördelte Stufen-Stehleiter  
 Spreizsicherung: Gurtband  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  
 Sprossen-/Stufenart: Safer Step  
 Stufentiefe: 80 mm



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Stufenanzahl	Stufenanzahl	Transport-abmessungen
41303	2.3 m	4.6 kg	0,8 m × 0,44 m	0.88 m	3	2 × 3	875 mm × 445 mm × 230 mm
41304	2.55 m	6.1 kg	0,99 m × 0,47 m	1.15 m	4	2 × 4	1.153 mm × 475 mm × 230 mm
41305	2.8 m	7.6 kg	1,18 m × 0,5 m	1.42 m	5	2 × 5	1.425 mm × 505 mm × 230 mm
41306	3.05 m	9.3 kg	1,38 m × 0,53 m	1.7 m	6	2 × 6	1.705 mm × 535 mm × 230 mm
41307	3.3 m	10.9 kg	1,58 m × 0,56 m	1.98 m	7	2 × 7	1.985 mm × 565 mm × 230 mm
41308	3.6 m	12.7 kg	1,77 m × 0,59 m	2.27 m	8	2 × 8	2.275 mm × 595 mm × 230 mm
41310	4.15 m	16.4 kg	2,16 m × 0,65 m	2.83 m	10	2 × 10	2.835 mm × 655 mm × 230 mm
41312	4.65 m	20.3 kg	2,55 m × 0,71 m	3.39 m	12	2 × 12	3.390 mm × 715 mm × 230 mm
41314	5.2 m	24.4 kg	2,95 m × 0,77 m	3.95 m	14	2 × 14	3.950 mm × 775 mm × 230 mm
41316	5.7 m	28.8 kg	3,34 m × 0,83 m	4.51 m	16	2 × 16	4.510 mm × 830 mm × 230 mm