



## Seventec L - 40378

Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

### Produktbeschreibung

- Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.
- Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
- 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
- Äußere Breite: 400 mm.
- Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Lichte Weite: 360 mm.



### Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 40384 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|               |                    |                  |                            |                                  |
|---------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Arbeitshöhe   | Belastung          | Beschichtung     | Garantie                   | Gewicht                          |
| <b>3.05 m</b> | <b>max. 150 kg</b> | <b>natur</b>     | <b>10 Jahre</b>            | <b>5.8 kg</b>                    |
| Holmhöhe      | Leiterlänge        | Material         | Normen                     | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung |
| <b>87 mm</b>  | <b>2.08 m</b>      | <b>Aluminium</b> | <b>EN 131 professional</b> |                                  |



|   |   |                              |                                 |  |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|
|   |   |                              |                                 | <b>genietet</b>  |
| Sprossen-/<br>Stufenabstand<br>senkrecht<br><br><b>218 mm</b> | Sprossen-/Stufenart<br><br><b>geriffelt</b> | Stufenanzahl<br><br><b>8</b> | Stufentiefe<br><br><b>85 mm</b> | Transportabmessungen<br><br><b>2.090 mm × 400<br/>mm × 90 mm</b> |