STABILO® Professional

Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter mit 4 Holmverlängerungen

Gerüstet für vielfältige und komplexe Steigaufgaben. Verstärkte, höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit Arbeitsbühnenfunktion (bei Nutzung des optional erhältlichen TeleBoards) und vier Holmverlängerungen zum Höhenausgleich.

+ Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne (in Verbindung mit dem TeleBoard)
+ Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
+ 4 integrierte Holmverlängerungen an den Leiternaußenteilen (IntegratedTele-System)
+ Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben 2 separate Stehleitern
+ Eckverstrebungen für zusätzliche Stabilität
+ Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse (5)
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

IntegratedTele System
Technik-Clip ansehen



ClickMatic System
Technik-Clip ansehen

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
Seite 250

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

i Zusammen mit der Alu-Teleskop-Bohle (Seite 126) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne **3** erstellen.

1	2	3

Sprossenanzahl			4 x 4	4 x 5
1		**A** bis ca.	m	5,00	6,05
		B ca.	m	3,00	4,05
		C ca.	m	4,20	5,35
		D ca.	m	4,05	5,15
2		**A** bis ca.	m	3,35	3,90
		B ca.	m	1,35	1,90
		C ca.	m	2,15	2,70
		D ca.	m	2,05	2,60
3		**A** bis ca.	m	3,00	3,00
		B ca.	m	1,00	1,00
		C ca.	m	1,30	1,60
		D ca.	m	1,25	1,50
Produktgewicht ca.			kg	15,2	18,0
		Breite (B) ca.	m	0,70	0,70
		Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25
		Länge (L) ca.	m	1,35	1,60
Art.-Nr.				**133977**	**133984**

Combi System						
	4 x 4 – 4 x 5	4 x 4 – 4 x 5	4 x 4 – 4 x 5	4 x 4 – 4 x 5	4 x 4 – 4 x 5	4 x 4 – 4 x 5
Seite 100	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)