

SEVENTEC RC S

Genietete Stufen-Stehleiter

Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich. Extra tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten (für ölige oder nasse Einsatzbereiche) sowie Profilierung für den sicheren Stand. Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Material: | Aluminium |
| Beschichtung: | natur |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: | genietet |
| Sprossen-/Stufentiefe: | 85 mm |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: | 218 mm |
| Sprossen-/Stufenart: | RC-Stufe |
| Plattformgröße: | 380 × 260 mm |
| Ablageschale: | Aluminium |
| Spreizsicherung: | Starre Verbindung |
| Belastung: | 150,0 kg |
| Norm: | EN 131 professional |



02

| Leiterlänge m | Plattform- höhe m | senkrechte Leiterhöhe m | Arbeitshöhe m | untere, äußere Breite m | Holmhöhe Steig-/Stütz- teil mm | Stufenanzahl einschl. Plattform | Gewicht kg | Bestell-Nr. |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------|
| 1,44 | 0,70 | 1,31 | 2,70 | 0,45 | 87 / 87 | 3 | 6,3 | 40493 |
| 1,67 | 0,90 | 1,54 | 2,90 | 0,47 | 87 / 87 | 4 | 7,9 | 40494 |
| 1,90 | 1,10 | 1,79 | 3,10 | 0,49 | 87 / 87 | 5 | 8,1 | 40495 |



SEVENTEC S

Genietete Stufen-Stehleiter

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl. Bequemes Stehen auf großer Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Material: | Aluminium |
| Beschichtung: | natur |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: | genietet |
| Sprossen-/Stufentiefe: | 85 mm |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: | 218 mm |
| Sprossen-/Stufenart: | geriffelt |
| Plattformgröße: | 380 × 260 mm |
| Ablageschale: | Aluminium |
| Spreizsicherung: | Starre Verbindung |
| Belastung: | 150,0 kg |
| Norm: | EN 131 professional |



| Leiterlänge m | Plattform- höhe m | senkrechte Leiterhöhe m | Arbeitshöhe m | untere, äußere Breite m | Holmhöhe Steig-/Stütz- teil mm | Stufenanzahl einschl. Plattform | Gewicht kg | Bestell-Nr. |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------|
| 1,44 | 0,70 | 1,33 | 2,70 | 0,45 | 87 / 87 | 3 | 6,0 | 40333 |
| 1,67 | 0,90 | 1,54 | 2,90 | 0,47 | 87 / 87 | 4 | 7,0 | 40334 |
| 1,90 | 1,10 | 1,76 | 3,10 | 0,49 | 87 / 87 | 5 | 8,0 | 40335 |
| 2,13 | 1,35 | 1,97 | 3,35 | 0,52 | 87 / 87 | 6 | 9,0 | 40336 |
| 2,35 | 1,55 | 2,19 | 3,55 | 0,54 | 87 / 87 | 7 | 10,5 | 40337 |
| 2,60 | 1,75 | 2,41 | 3,75 | 0,56 | 87 / 87 | 8 | 13,0 | 40338 |
| 3,05 | 2,20 | 2,82 | 4,20 | 0,61 | 87 / 87 | 10 | 14,0 | 40340 |

