

- Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Trittsicher geriffelte, 30 x 30 mm starke Vierkantsprossen
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

1 Breite Quertraverse für sicheren Stand



Artikelnummer	3170104	3170105	3170106	3170108
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8
Länge Anlegeleiter (m)	2,38	3,00	3,50	4,60
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,30	3,80	4,35	5,40
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,18	1,45	1,72	2,25
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85	0,85
Transportmaß	1,24x0,76x0,14	1,51x0,76x0,14	1,80x0,76x0,14	2,36x0,76x0,14

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59
Wandhalterung
Nr. 4990034



Seite 60
Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Seite 60
Einhängepodest
Nr. 4991043



Seite 60
Einhängetritt
Nr. 4991040



Seite 63
Eimerhaken
Nr. 4990008



Seite 69
Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405