Abb. Bestell-Nr. 50045

Produktbeschreibung

Produktvorteile als Video
www.steigtechnik.de/videos

BG BAU gefördert

- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Mit und ohne Handlauf erhältlich
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 150 kg

Sicherheit. Made in Germany.

Verschweißte Rohrkonstruktion

Handlauf

Rutschfeste Kunststoffschuhe

Details auf der jeweiligen Produktseite unter **www.steigtechnik.de**

Passendes Zubehör

Hubrollen
Bestell-Nr. 50041

Feder-Bremsrollen
Bestell-Nr. 50036

Mehr Infos finden Sie ab Seite 228

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Arbeitspodest starr

220 mm Stufen

Stufenbelag R 10
Aluminium-Warzenblech

Arbeitshöhe bis ca. m	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Podesthöhe m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche L x B m	0,37 x 0,59	0,62 x 0,72	0,88 x 0,74	1,13 x 0,79	1,39 x 0,83
Gewicht kg	3,0	4,0	9,0	11,0	13,0
Bestell-Nr.	50031	50008	50009	50010	50035
UVP ohne MwSt. Euro	139,00	258,00	364,00	467,00	606,00

Arbeitspodest starr mit Handlauf

220 mm Stufen

Stufenbelag R 10
Aluminium-Warzenblech

Einseitiger Handlauf
(liegt lose bei)

Arbeitshöhe bis ca. m	2,6	2,8	3,0
Stufenanzahl	3	4	5
Podesthöhe m	0,60	0,80	1,00
Gesamthöhe m	1,20	1,40	1,60
Grundfläche L x B m	0,88 x 0,74	1,13 x 0,79	1,39 x 0,83
Gewicht kg	10,4	12,4	14,4
Bestell-Nr.	50043	50044	50045
UVP ohne MwSt. Euro	427,00	530,00	669,00