



Stufen-Anlegeleiter

Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.

- + Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Zubehör: Sicheres Auf- und Absteigen durch einen zusätzlich montierbaren Handlauf und Einhängehaken (Seite 103).



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**


SafetyServices
Seite 250



wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**



Die Ausführungen 6–10 Stufen sind ohne Traverse verwendbar.	Die Ausführungen 12–15 Stufen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.
--	--

Stufenanzahl			6	7	8	10	12	15		
1		A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80	
		B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80	
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95	
		D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70	
		Traversenbreite ca.		m	–	–	–	–	0,80	0,80
		Produktgewicht ca.		kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
	Länge (L) ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95		
	Art.-Nr.			124401	124418	124425	124432	134707	134745	
Combi System										
		6–15	6–10	6–15	6–10	12–15	6–15			
Seite 100		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)			