

ZAP NEO S

Genietete Stufen-Plattformleiter

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform. Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport. Eloxierte Handläufe.

TECHNISCHE DETAILS

Sprossen-/Stufentiefe:	80 mm
Beschichtung:	eloxiert
Geländerhöhe:	1,00 m
Plattformgröße:	400 × 400 mm
Material Plattform:	Aluminium Riffelblech
Spreizsicherung:	Starre Verbindung
Belastung:	150,0 kg
Norm:	EN 131 professional

Leitertlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Platt- form	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,93	0,74	2,74	0,62	48	3	9,3	42440
2,20	0,99	2,99	0,64	48	4	10,4	42441
2,47	1,24	3,24	0,67	48	5	11,3	42442
2,74	1,49	3,49	0,70	48	6	12,5	42443
3,01	1,74	3,74	0,73	48	7	13,8	42444
3,28	1,99	3,99	0,75	48	8	15,0	42445



ZAP R13MASTER S

Gebördelte Plattformleiter, fahrbar

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter. Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter. Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter. Die großzügige Plattform (450 x 500 mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt für höchste Standsicherheit. Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.

TECHNISCHE DETAILS

Sprossen-/Stufentiefe:	80 mm
Sprossen-/Stufenart:	R13-Stufe
Beschichtung:	natur
Plattformgröße:	450 × 500 mm
Spreizsicherung:	Gurtband
Belastung:	150,0 kg



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,07	3,00	1100	4	17,0	40098
1,35	3,35	1200	5	18,0	40099
1,60	3,60	1400	6	20,0	40051



Ein- und zweiachsige Betankungsbühnen finden Sie auf: www.zarges.de/air