

ZAP NEO S

Genietete Stufen-Plattformleiter

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform. Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport. Eloxiierte Handläufe.

TECHNISCHE DETAILS

Sprossen-/Stufentiefe:	80 mm
Beschichtung:	eloxiert
Geländerhöhe:	1,00 m
Plattformgröße:	400 × 400 mm
Material Plattform:	Aluminium Riffelblech
Spreizsicherung:	Starre Verbindung
Belastung:	150,0 kg
Norm:	EN 131 professional

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Platt- form	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,93	0,74	2,74	0,62	48	3	9,3	42440
2,20	0,99	2,99	0,64	48	4	10,4	42441
2,47	1,24	3,24	0,67	48	5	11,3	42442
2,74	1,49	3,49	0,70	48	6	12,5	42443
3,01	1,74	3,74	0,73	48	7	13,8	42444
3,28	1,99	3,99	0,75	48	8	15,0	42445



02

ZAP R13MASTER S

Gebördelte Plattformleiter, fahrbar

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Be- tankungsleiter. Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter. Für Standsi- cherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter. Die großzügige Plattform (450 x 500 mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt für höchste Standsicherheit. Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.

TECHNISCHE DETAILS

Sprossen-/Stufentiefe:	80 mm
Sprossen-/Stufenart:	R13-Stufe
Beschichtung:	natur
Plattformgröße:	450 × 500 mm
Spreizsicherung:	Gurtband
Belastung:	150,0 kg



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,07	3,00	1100	4	17,0	40098
1,35	3,35	1200	5	18,0	40099
1,60	3,60	1400	6	20,0	40051



Ein- und zweiachsige Betankungsbühnen
finden Sie auf: www.zarges.de/air