

CompactMaster 2T - Basispaket - 53400

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

Produktbeschreibung

- Das Basispaket zum Aufstocken bis auf 13,55m Arbeitshöhe.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüsthöhe: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,85 m bis max. 13,65 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben, für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. hier mit 404 kg.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 6,55m.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 2.95 m
 Garantie: 10 Jahre
 Gerüstbreite: 1.45 m
 Gerüsthöhe: 1.65 m
 Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
 Gerüsthöhe: 1.8 m
 Gewicht: 52.8 kg
 Holmdurchmesser: 50 mm
 Klauenart: automatisch
 Plattformbreite: 1.2 m
 Plattformgröße: 1,2m x 1,8m
 Plattformhöhe: 0.95 m
 Plattformlänge: 1.8 m
 Rollen spindelbar: Nein
 Rollendurchmesser: 125 mm
 Sprossendurchmesser: 50 mm
 Transportabmessungen: 0 mm x 0 mm x 0 mm
 Türegängig: Nein

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	820688	Automatik-Stahl-Scharnier	Ersatzteil
	800172	Federclip für Gerüste	Ersatzteil