



MONTO® Stufen-Stehleiter Sepuro®

Die komfortable und ergonomische Stufen-Stehleiter bietet ermüdungsfreieren Stand dank 125 mm tiefer Stufen sowie eine Multifunktionschale mit Kabelhaltern.

- + Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhalter
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + Rutschhemmende 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- + Neu entwickelte, große Fußkappen mit Weichteileinlage – stärker profiliert, rutschhemmend und bodenschonend durch größere und weichere Aufstellfläche

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | A bis ca. | m | 2,40 | 2,85 | 3,05 | 3,25 | 3,50 | 3,70 |
| | B ca. | m | 0,40 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,50 | 1,70 |
| 2 | C ca. | m | 1,15 | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| | D ca. | m | 1,00 | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 3,0 | 4,5 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,15 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 |
| Art.-No. | | | 127204 | 127228 | 127235 | 127242 | 127280 | 127297 |



MONTO® Stufen-Stehleiter Securo® eloxiert

Die Stufen-Stehleiter für Tätigkeiten, bei denen Sauberkeit und Komfort von Bedeutung sind.

- + Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + Eloxierete Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Rutschhemmende 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- + Große, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen

i Eloxierete Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | A bis ca. | m | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,70 |
| | B ca. | m | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 |
| 2 | C ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| | D ca. | m | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 6,8 | 7,8 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 |
| Art.-No. | | | 126429 | 126436 | 126443 | 126450 | 126467 |