

Schachtleiter, GFK, 400 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 400 mm.
- Leiterbreite außen: 440 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

Produkteigenschaften

Garantie: 10 Jahre
 Holmhöhe: 58 mm
 Leiterbreite: 450 mm
 Material: GFK
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm
 Stufentiefe: 30 mm



Hinweise und Besonderheiten

Bei möglicher Absturzhöhe ab 5,00 m oder bei besonderen Gefährdungen beim Einstieg auch unter 5,00 m sind Steigschutzeinrichtungen zwingend erforderlich (ASR A1.8). Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen.

Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Gewicht	Länge	Sprossen- anzahl
47371	5.7 kg	1.12 m	4
47372	7.3 kg	1.4 m	5
47373	8.9 kg	1.68 m	6
47374	10.5 kg	1.96 m	7
47375	12.1 kg	2.24 m	8
47376	13.7 kg	2.52 m	9
47377	15.3 kg	2.8 m	10
47378	16.9 kg	3.08 m	11
47379	18.5 kg	3.36 m	12
47673	20.1 kg	3.64 m	13
47674	21.7 kg	3.92 m	14
47675	23.3 kg	4.2 m	15