

# Meistertritt S

Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“ - BG-Bau-gefördert.

## Produktbeschreibung

- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 x 390 mm).
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung, ab 5 Stufen.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Produkteigenschaften

Ablageschale: Aluminium  
 Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Garantie: 10 Jahre  
 Holmhöhe: 73 mm  
 Holmhöhe: 58 mm  
 Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73mm / 58mm  
 Material: Aluminium  
 Normen: EN 131 professional  
 Plattformbreite: 390 mm  
 Plattformlänge: 380 mm  
 Produkttyp: Gebördelte Stufen-Stehleiter  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  
 Sprossen-/Stufenart: Safer Step  
 Stufentiefe: 80 mm

## Hinweise und Besonderheiten

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich.  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Spreizsicherung	Stufenanzahl einschl. Plattform
41632	2.8 m	9.5 kg	0,91 m × 0,59 m	1.92 m	0.77 m		3
41633	3 m	10.7 kg	1,08 m × 0,62 m	2.2 m	1.03 m		4
41634	3.3 m	12.1 kg	1,26 m × 0,65 m	2.48 m	1.29 m	Gurtband	5
40477	3.55 m	13.8 kg	1,43 m × 0,68 m	2.75 m	1.55 m	Gurtband	6
40478	4.1 m	16.7 kg	1,76 m × 0,74 m	3.32 m	2.07 m	Gurtband	8
40479	4.6 m	20.3 kg	2,11 m × 0,8 m	3.88 m	2.59 m	Gurtband	10
41635	5.1 m	23.3 kg	2,46 m × 0,86 m	4.44 m	3.11 m	Gurtband	12