



Abb. Bestell-Nr. 35012 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung

- Geprüft bis 1.000 Volt
- Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK/Alu
- Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre).

Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu mit nivello® Traverse

- Sprossen
- nivello® GFK-Traverse für extra sicheren Stand (liegt ab Leiterlänge 3,0 m lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 35322

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich				
	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,00	3,58	4,14
Traversenbreite m	-	-	-	0,93	0,93
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Gewicht kg	4,5	5,5	7,0	9,5	10,6
Bestell-Nr.	35006	35008	35010	35322	35324
UVP ohne MwSt. Euro	277,00	353,00	437,00	730,00	794,00

Sicherheit. Made in Germany.



nivello® GFK-Traverse

nivello® Leiterschuhe

4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung

Details auf der jeweiligen Produktseite unter www.steigtechnik.de

Passendes Zubehör



Nachrüst-Traverse
Bestell-Nr. 30386

Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910

Mehr Infos finden Sie ab Seite 122

Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS. Mehr ab Seite 120



Sicherer Stand Outdoor
Bestell-Nr. 19325

Praktische Helfer 2
Bestell-Nr. 19328

Leiterkopfsicherungen Komplett-Set
Bestell-Nr. 19309

Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu ohne Traverse

- Sprossen
- nivello® Leiterschuh mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Nur für bestimmungsgemäße Verwendung (z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 35012

Arbeitshöhe bis ca. m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,00	3,58	4,14
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Gewicht kg	4,5	5,5	7,0	8,5	9,5
Bestell-Nr.	35006	35008	35010	35012	35014
UVP ohne MwSt. Euro	277,00	353,00	437,00	507,00	574,00